

Смета на реставрацию входной двери	
Дверное полотно (2 створки)	Стоимость
Очистка дверного полотна от краски и других загрязнений, снятие декора	15000
Разбор дверей, зачистка соединений, замена стоевых (частичная или полная), сборка	25000
Восполнение утрат основного полотна, воссоздание дверных штапиков по сохранившемуся образцу (при помощи фрезы или станка ЧПУ с дальнейшей ручной доработкой)	15000
Циклевание полотна, вышкуривание	15000
Грунтование, окрашивание дверных полотен кистью	10000
Дверной короб	
Очистка дверного короба от краски и других загрязнений, восполнение утрат, шпатлевание, грунтование и окрашивание кистью	13500
Установка ручек, врезка петель, замка	5000
Монтаж двери	6000
Итого за работы:	104500
Материалы	
Расходные материалы	8000
Антисептик, грунтовка, лакокрасочные материалы	16000
Пиломатериалы	2000
Итого за материалы:	26000
Доставка	

Доставка двери в мастерскую	5000
Доставка двери из мастерской	
Доставка подменной двери и инструментов после монтажа в мастерскую	
Общая сумма за работы и материалы:	135500
Налог 6%	8130
Итого:	143630
1. До старта работ оплачивается 40% суммы за работы, а также стоимость расходников и материалов. 60% суммы за работы оплачиваются по окончании всех работ.	
2. Хранение дверей в мастерской до начала работ предоставляется на безвозмездной основе.	
3. В смету не включена дверная фурнитура. В случае необходимости старинная фурнитура, предоставленная заказчиком, может быть очищена и покрыта лаком. Также может быть произведено воронение фурнитуры.	
4. При восполнении утрат и изготовления стоевых может быть использовано старинное дерево от донорских дверей, если это будет возможно.	

Домофон	
Подключение к системе домофон	15000
DS-KV8413-WME1(C)/Flush 2Мп IP вызывная панель на четырех абонентов с ИК-подсветкой и Wi-Fi CMOS 2Мп цветный объектив; Wi-Fi 802.11b/g/n, Web интерфейс; Стандартный PoE/ 12В DC, Mifare считыватель; WDR; BLC; DNR; ИК до 3м;	13573
Слот для TF карты до 128Гб; 10М/100М Self-adaptive Ethernet, 1 RS-485; 4 тревожные входы, 2 реле для замки; 3 индикатора IP65, IK08, металл: алюминиевый сплав; С врезной монтажной коробкой.	
FX-POE4.2 6 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX) из них 4 с поддержкой PoE (IEEE802.3at) до 30Вт на порт (Hi PoE) + два порта UPLINK 10/100 Мбит/с, Суммарная мощность потребителей 60 Вт, таблица MAC адресов - 1К, пропускная способность 1,6Гбит\с, Буфер обмена 1Мб. Режим 1: 1-4 порт 10/100 Base-T (PoE) до 100 метров Режим 2: 1-4 порт 10 Base-T (PoE) до 250 метров Габаритные размеры 149 x 93 x 28 мм, 220В встроенный блок питания.	3380
Promix-SM203.10 (Шериф-3В (H3) Замок электромеханический, врезной миниатюрный универсальный, усилие удержания 300кг, DC 9-14В/200мА, 24х63мм, нормально закрытый	2850
B41 Novicam v.4031 - механическая металлическая накладная кнопка "Выход" с Н.Р. контактами	650
Блок питания БП-1 12V, 1A	420
Итого	35873
Общий итог	179503